



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal
Diretoria de Contratos
Unidade de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

**1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
02/2025**

PROCESSO nº: 04026-00000998/2025-53

Pregão Eletrônico Nº 90018/2024 - SEAPE/DF

A **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SEAPE/DF**, doravante denominada SEAPE, inscrita sob o CNPJ nº 37.309.919/0001-71, localizada na Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, Brasília-DF, CEP: 70631-900, neste ato representada pela Subsecretária de Administração Geral, **RAÍSSA WINTER DE CARVALHO**, nomeada pelo Decreto de 19 de setembro de 2025, publicado no DODF nº 179, de 22 de setembro de 2025, portadora da matrícula funcional nº 196622-7, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 04026-00000998/2025-53 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023, **RESOLVE PRORROGAR** a Ata de Registro de Preços nº 02/2025 (161358700), em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto:

1.1.1. **PRORROGAR** a validade da Ata de Registro de Preços nº 02/2025 - SEAPE (161358700), **por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/03/2026 a 07/03/2027**, com fulcro no art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e no Art. 198, § 1º do Decreto Distrital nº 44.330/2023, conforme Manifestação da Área Demandante (189522649), Anuência da Empresa (191273223) e Nota Técnica N.º 31/2026 - SEAPE/AJL (195511754).

1.1.1.1. A presente prorrogação renova o quantitativo inicialmente registrado, a contar de 08/03/2026, nos termos do art. 199, do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Em decorrência da prorrogação com a respectiva renovação dos quantitativos, o preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	BANCO SISSY - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura					

7	estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internas, ponteiros externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodem indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes	Macsport / Peso Livre	UND	8	R\$ 2.136,00	R\$ 17.088,00
---	---	--------------------------	-----	---	-----------------	---------------

	de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens					
8	HACK DE AGACHAMENTO LIVRE E SUPINO - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Anti- mofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Apoio para barras com proteção emborrachada; Seis posições para apoio	MacSPORT / Peso Livre	UND	14	R\$ 8.096,20	R\$ 113.346,80

	das barras; Proteção emborrachada da estrutura nas áreas de atrito; Projetado para barras de 2m de comprimento (distância entre colunas 1,22m; altura da coluna de 1,50m); Suporte para anilhas acoplado no aparelho; Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodem indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg;. Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
	LEG 45° - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Anti-mofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de					

9	fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Ponteiras standard (diâmetro 28mm) para carga; Ponteiras laterais standart (diâmetro 28mm) para armazenagem de anilhas; Placa para apoio dos pés em plataforma com material antiderrapante ou base de borracha; Sistema de segurança de travamento lateral de fácil acesso; Regulagem da inclinação de encosto em pelo menos três níveis, identificados; Sistema de travamento em pelo menos duas posições para início e término do exercício; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodem indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg;. Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.	Macsport / Peso Livre	UND	15	R\$ 17.729,77	R\$ 265.946,55
	LEG HORIZONTAL					

180° - Bateria de pesos: 150kg. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra

10	corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Resistência mecânica proporcionada por coluna de pesos de 150kg, com placas de 5 e/ou 10kg; Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divida em frações de peso; Placa para apoio dos pés em plataforma com material antiderrapante ou base de borracha; Possibilidade de ajuste de carga a partir da posição onde o usuário já esteja acomodado no aparelho; Banco móvel, e regulável, que se movimente quando a forçadas pernas for aplicada sobre o apoio dos pés, que deve ser fixo; Regulagem do banco com no mínimo 6 níveis de graduação identificados; Acesso a todos pontos de regulagem, da posição de trabalho, com ajuste mecânico por pino seletor com indicação numérica para o assento, o encosto e o apoio; Coluna de pesos com altura de 1,50m. Mecanismo primário que proporcione um movimento bilateral simultâneo ou unilateral para membros superiores ou inferiores com mecanismo de controle da amplitude do movimento com ou	Macsport / Uranos	UND	15	R\$ 18.393,48	R\$ 275.902,20
----	--	-------------------	-----	----	------------------	-------------------

	sem limitadores mecânicos para o controle da amplitude do movimento; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodem indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg;. ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço, nº de regulagens.					
	SMITH - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Anti-mofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento					

11	a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Resistência mecânica proporcionada por pesos livres tipo anilhas; Barra com contra peso, cromada, recartilhadas e com ponteiras compatíveis com anilhas olímpicas; Sistema de segurança de travamento da barra, em ambos os lados; Ponteiras olímpica laterais para armazenagem de anilhas; Quatro suportes em aço inox para armazenamento de anilhas; Sistema de deslizamento da barra com rolamentos lineares e guias verticais em aço rolamento; Barra de tração independente do suporte de anilha que facilita o giro da barra; Contrapeso que alivia o peso do conjunto da barra guiada; Travas de segurança com regulagem de altura; Capacidade de peso: 200 kg. Estofamento na barra com espuma de alta densidade revestida em EVA; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.	Macsport / Peso Livre	UND	16	R\$ 20.093,84	R\$ 321.501,44
	MESA FLEXORA					

12	DEITADA - Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divida em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Anti-mofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional.	Macsport / Uranos	UND	7	R\$ 14.645,00	R\$ 102.515,00
----	--	-------------------	-----	---	------------------	-------------------

**GRUPO
2**

Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação.

Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Regulagens e amplitude de movimento, identificados; Cami projetado

especificamente para esse aparelho, de forma que seja totalmente compatível com a curva de força apropriada para o mesmo; Sistema de limitação de amplitude do movimento, que mantenha a ação do cami, preservando a integridade da curva de força; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS

OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga.

Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.

CADEIRA FLEXORA -

	Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divida em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Anti-mofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional.					
13		Macsport / Uranos	UND	15	R\$ 16.996,92	R\$ 254.953,80

Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Regulagens e amplitude de movimento, identificados; Cami projetado especificamente para esse aparelho, de forma que seja totalmente compatível com a curva de força apropriada para o mesmo; Sistema de limitação de amplitude do movimento, que mantenha a ação do cami, preservando a integridade da curva de força; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens. CADEIRA						
---	--	--	--	--	--	--

	EXTENSORA - Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Anti-mofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de	Macsport / Uranos	UND	15	R\$ 15.594,00	R\$ 233.910,00
14						

uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Regulagens e amplitude de movimento, identificados; Cami projetado especificamente para esse aparelho, de forma que seja totalmente compatível com a curva de força apropriada para o mesmo; Sistema de limitação de amplitude do movimento, que mantenha a ação do cami, preservando a integridade da curva de força; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
---	--	--	--	--	--

CADEIRA ADUTORA
E ABDUTORA
CONJUGADAS -
Bateria de pesos: 100kg.
Sistema de
fracionamento de
sobrecarga
complementar,
integrante da coluna de
pesos que divide em
frações de dois kg e
meio. Linha em tubos
redondos de aço carbono
sem costura de 3
polegadas x Tubulação
da base dos chassis
Oblongo 98x50mm x
3mm de espessura.
Estrutura elevado do
solo. Sapatas
antiderrapante. Pintura
eletrostática a pó (alta
resistência a corrosão),
com banho químico de
Fosfato de Zinco. Solda
TIG/MIG Robotizada.
Carenagens em PS alto
impacto fechamento
total. Guias em aço inox.
Baterias de peso em
ferro fundido usinado
com rolamentos ou
buchas cônicas peso
plásticas auto
lubrificantes - em
Poliacetel - evitando o
contato direto com as
guias. Cabo de aço 6 x
19 - 6,0 mm, revestido
com proteção
termoplástica em nylon
limite de ruptura de
1500 kgf, amortecedor
na base da torre de
pesos. Pinos seletores de
carga com cabo espiral.
Pino Mola com
regulagem e rosca
reforçada. Adesivos com
a musculatura
trabalhada. Suportes
para garrafa e celular na
carenagem superior.
Estofamento
profissional anatômico
para fitness com
resistência a
rasgamento, espuma
densidade AG 120,
revestido com Courvin
padrão "Náutico"
Antimofo impermeável,
antialérgico e lavável.
Sistema com vários
pontos de regulagens em
bancos e encosto.

15	Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Possibilidade de ajuste de carga a partir da posição onde o usuário já esteja acomodado no aparelho; Regulagem de amplitude do movimento por alavanca lateral, identificado; Trava de segurança para regulagem individual a cada usuário; Encosto vertical fixo; Cami projetado especificamente para esse aparelho, de forma que seja totalmente compatível com a curva de força apropriada para o mesmo; Sistema de limitação de amplitude do movimento, que mantenha a ação do cami, preservando a integridade da curva de força; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do	Macsport / Uranos	UND	14	R\$ 16.933,58	R\$ 237.070,12
----	---	-------------------	-----	----	------------------	-------------------

	cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço, nº de regulagens.					
16	BANCO PARA PANTURRILHA - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internas, ponteiros externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e	Macsport / Peso Livre	UND	9	R\$ 6.401,77	R\$ 57.615,93

	não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Ponteiras standard (diâmetro 20mm) para carga; Placa para apoio dos pés em plataforma com material antiderrapante ou base em alumínio xadrez; Sistema de segurança de travamento lateral de fácil acesso; Regulagens no máximo a cada 25mm de altura para apoio dos joelhos, mínimo de 6 níveis de graduação, identificados; Alavanca dos pesos articulada em base duplamente rolamentada de fácil acesso; Sistema de segurança de travamento em pelo menos duas posições para início e término do exercício; Estrutura que não permita qualquer tipo de instabilidade. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
	APARELHO MÁQUINA DE ELEVAÇÃO PÉLVICA - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de					

		fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Suporta até 350kg. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
17			Macsport / Peso Livre	UND	10	R\$ 9.381,48	R\$ 93.814,80
		MÁQUINA DE TRÍCEPS MERGULHO					

18	- Bateria de pesos: 90kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divida em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional.	Macsport / Uranos	UND	14	R\$ 16.700,98	R\$ 233.813,72
----	--	-------------------	-----	----	---------------	----------------

	Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
	CROSS OVER - Bateria de pesos: 90kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura.					

19	Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação.	Macsport / Uranos	UND	14	R\$ 19.983,23	R\$ 279.765,22
----	--	-------------------	-----	----	---------------	----------------

	Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Braços ou polias independentes que permitam movimentos simultâneos, alternados e unilaterais, com empunhadura articulada; Barra fixa incorporada e independente com manoplas emborrachadas, com pelo menos duas opções de pegadas; Acompanha: 1 barra de 60cm emborrachada; 2 puxadores; 2 tornoeleiras; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço, nº de regulagens.					
	PUXADA MÁQUINA - Bateria de pesos: 90kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura.					

20	Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação.	Macsport / Uranos	UND	7	R\$ 15.094,35	R\$ 105.660,45
----	--	-------------------	-----	---	------------------	-------------------

	Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
	REMADA MÁQUINA - Bateria de pesos: 90kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso					

21	plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Braços ou polias independentes que permitam movimentos simultâneos, alternados	Macsport / Uranos	UND	7	R\$ 15.011,62	R\$ 105.081,34
----	--	-------------------	-----	---	------------------	-------------------

	e unilaterais, com empunhadura articulada; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
	CRUCIFIXO FLY - Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon					

22	limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS:	Macsport / Uranos	UND	8	R\$ 17.204,87	R\$ 137.638,96
----	--	-------------------	-----	---	------------------	-------------------

	conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a					
	SOPIÃO DE REGULAGEM. MÁQUINA - Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas auto lubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a					

GRUPO 3	23	rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internas, ponteiros externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Braços ou polias independentes que permitam movimentos simultâneos, alternados e unilaterais. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; .ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes	MacSPORT / Uranos	UND	7	R\$ 16.574,38	R\$ 116.020,66

	em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
24	DESENVOLVIMENTO OMBRO ARTICULADO - Bateria de pesos: 100kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários	Macsport / Uranos	UND	8	R\$ 15.550,10	R\$ 124.400,80

	pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
	BÍCEPS SCOTT LIVRE - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura					

	eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Apoio de braços e cotovelos horizontal estofado e com ajuste de altura. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes						
25	Macsport / Peso Livre	UND	7	R\$ 5.119,06	R\$ 35.833,42		

	de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
26	REMADA CAVALINHO APARELHO - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que	Macsport / Peso Livre	UND	8	R\$ 6.324,08	R\$ 50.592,64

	acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiros olímpicos - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens					
	BANCO DE SUPINO REGULÁVEL - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha					

27	vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Apoio para barras com proteção emborrachada; Cinco posições para apoio das barras; Proteção emborrachada da estrutura nas áreas de atrito; Projetado para barras de 2m de comprimento (distância entre colunas 1,22m; altura da coluna de 1,50m); Suporte para anilhas (tipo standart) acoplado no aparelho; Ângulo do banco de apoio de 0° a 90° com mínimo de 6 regulagens (inclinação em 20°); Regulagem de ângulo do banco com sistema de engate rápido, 2 pontos de regulagem do assento com sistema de engate rápido; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.	Macsport / Peso Livre	UND	16	R\$ 6.353,53	R\$ 101.656,48
	BANCO DE SUPINO RETO HORIZONTAL - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão)					

28	com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Plataforma para assistência ao usuário na parte traseira do equipamento; Apoio dos pés emborrachados; Cinco posições para apoio da barra; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: -	Macsport / Peso Livre	UND	14	R\$ 6.358,31	R\$ 89.016,34
----	--	--------------------------	-----	----	-----------------	---------------

	ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
29	BANCO PARA EXTENSÃO LOMBAR - Estrutura em Tubos redondos de aço carbono sem costura redondo de 3 polegadas x Tubulação da base Oblongo 98x50mm X 3mm de espessura estrutura elevada do solo, sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta resistência a corrosão) com banho químico de fosfato de zinco. Solda TIG/MIG robotizada. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Estofamento profissional anatômico com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido por courvin padrão "Náutico" Antimofo impermeável, antialérgico e lavável revestido em material sintético pvc . Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em plástico PP injetados. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Aparelho com ajuste de angulação do	Macsport / Peso Livre	UND	18	R\$ 4.368,70	R\$ 78.636,60

	movimento a cada 15°, iniciando em 15° e finalizando em 90°; Posicionamento de assentos, de encostos, de apoios e de empunhaduras que acomodem indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 180 kg. Placa para apoio dos pés em plataforma com material antiderrapante ou base em alumínio xadrez; Suporte fixo para pernas com regulagens no máximo a cada 25mm de altura, mínimo de 6 níveis de graduação identificados; Duplo pega mão emborrachado; Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; Acessórios OPCIONAIS e adaptações personalizada: conforme solicitação do cliente/ edital tais como: - ponteiros olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, nº de regulagens.					
	MÁQUINA DE ABDOMINAL SENTADO - Bateria de pesos: 70kg. Sistema de fracionamento de sobrecarga complementar, integrante da coluna de pesos que divide em frações de dois kg e meio. Linha em tubos redondos de aço carbono sem costura de 3 polegadas x Tubulação da base dos chassis Oblongo 98x50mm x 3mm de espessura. Estrutura elevado do solo. Sapatas antiderrapante. Pintura eletrostática a pó (alta					

	resistência a corrosão), com banho químico de Fosfato de Zinco. Solda TIG/MIG Robotizada. Carenagens em PS alto impacto fechamento total. Guias em aço inox. Baterias de peso em ferro fundido usinado com rolamentos ou buchas cônicas peso plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias. Cabo de aço 6 x 19 - 6,0 mm, revestido com proteção termoplástica em nylon limite de ruptura de 1500 kgf, amortecedor na base da torre de pesos. Pinos seletores de carga com cabo espiral. Pino Mola com regulagem e rosca reforçada. Adesivos com a musculatura trabalhada. Suportes para garrafa e celular na carenagem superior. Estofamento profissional anatômico para fitness com resistência a rasgamento, espuma densidade AG 120, revestido com Courvin padrão “Náutico” Antimofo impermeável, antialérgico e lavável. Sistema com vários pontos de regulagens em bancos e encosto. Regulagem com engate rápido. Equipamento de uso profissional. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não						
30		Macsport / Uranos	UND	10	R\$ 11.152,00	R\$ 111.520,00	

deformam, com anéis de fixação em alumínio, não absorve umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício. Possibilidade de ajuste de carga a partir da posição onde o usuário já esteja acomodado no aparelho. Protetores emborrachados nas partes finais de acabamento dos tubos, inclusive nas partes apoiadas no solo. Porta acessórios (celular e garrafa) de fácil acesso. Posicionamento de assentos, de apoios e de empunhaduras que acomodam indivíduos de ambos os sexos, com estatura entre 1,50 m e 1,95 m de altura e com peso corporal entre 40 e 150 kg; ACESSÓRIOS OPCIONAIS E ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS: conforme solicitação do cliente/edital tais como: Pinos imantado, Bateria de pesos em aço usinado, injetada, incremento de carga. Carenagem total - ponteiras olímpicas - quantidade de suportes de anilhas - deslizantes em aço inox, Cabo de aço , nº de regulagens.					
--	--	--	--	--	--

40	ESPALDAR - Pintura epóxi na cor prata; Montantes (laterais) construídos em estrutura tubular de aço curvado, com diâmetro 50mm (2p); Travessas (pegadas) construídas em tubo de alumínio; Dimensões aproximadas: altura: 240cm; largura: 100cm; profundidade: 70cm; Vão entre as barras de aproximadamente 22,5cm; Cada lateral dispõe de 2 sustentadores em aço carbono para fixação da estrutura na parede; Acabamentos nos encaixes das travessas fabricados em polipropileno preto; Bases elevadas; Aparelho profissional; Acompanha acessórios para ser fixado em parede.	Fitwork	UND	14	R\$ 5.572,44	R\$ 78.014,16
	KIT PUXADOR MUSCULAÇÃO - Puxador D Romano Curvo: Material: Tubo de Aço; Material Argola: Aço trefilado; Manopla revestida em PVC; Todo soldado em MIG soldas reforçadas; Pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem; Comprimento total do puxador: 75 cm Puxadores Reto: Material: Tubo de Aço; Material Argola: Aço trefilado; Material da Pega: Manopla emborrachada; Todo soldado em MIG soldas reforçadas; Pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem; Comprimento total do puxador: 50 cm Puxador Corda: Material: Corda TRANÇADA em Polipropileno Virgem; Diâmetro: 25 mm de Espessura; Material Encaixe Mosquetão: Aço com Solda Reforçada; Material de Apoio do Punho: PVC Maciço; Corda Profissional com Alma					

GRUPO 5	41	de PVC Maciço; Comprimento total do puxador: 70 cm Puxador V: Material: Tubo de Aço; Material Argola: Aço trefilado; Todo soldado em MIG soldas reforçadas; Pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem; Comprimento total do puxador: 25 x 45 cm (Altura x Largura) Puxador Triangulo: Material: Tubo de Aço; Material dos Arcos: Tubo de Aço; Material Argola: Aço trefilado; Todo soldado em MIG soldas reforçadas; Pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem; Comprimento total do puxador: 17 x 18 cm (Altura x Largura) Puxador Estribo Fechado: Material: Aço Maciço; Material Argola: Aço Trefilado; Material da Pega: Manopla Com Giro Total em PVC; Todo soldado em MIG soldas reforçadas; Pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem; Comprimento total do puxador: 17 x 13 cm (Altura x Largura) Alças Glúteo Polia Baixa Sem Apoio: Material: Fita de Nylon; Argola: Aço Soldado Cromado; Velcro reforçado; Costuradas reforçadas dos dois lados; Comprimento total do puxador: 50 mm de largura.	Up Lift	KIT	18	R\$ 913,00	R\$ 16.434,00

42	BANCO DE ACADEMIA REGULÁVEL - Aparelhos produzidos basicamente em tubo de aço carbono quadrados (50mm x 50mm) com parede de 2,25 mm a 3mm de espessura. Pés em base elevado do solo com sapatas de borracha antiderrapante. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica em aço carbono tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 205°C. Ponteiras de acabamento,. Estofamento E.V.A - D-180 kg/ Cm³ alta densidade sem efeito memória (o mesmo usado em linha automotiva) e recoberto com material sintético costurado. Pés elevados do solo. Apoios para os pés emborrachados revestidos com borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam, não absorvem umidade e não se movimentem (gire) com o esforço durante a execução do exercício. Os componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão Obs. Opcionais: Os equipamentos podem ser alterados e personalizados nos quesitos de detalhes como regulagens, acessórios complementares, cores de estrutura e estofados etc. a pedido cliente	Fisiomac / Free	UND	10	R\$ 2.629,28	R\$ 26.292,80
----	--	-----------------	-----	----	--------------	---------------

	43	SUPORTE CAVALETE SUPINO - Pintura: Eletrostática. Material: Aço. Tamanho aproximado: 118 x 85 x 170 (C x L x A) cm. Pintura: Eletrostática; Possui 03 (três) níveis de altura para as barras.	Fisiomac / Free	UND	19	R\$ 3.493,08	R\$ 66.368,52
	44	KIT MINI BAND COM 4 FAIXAS ELÁSTICAS - 1 faixa elástica mini band extra forte; 1 faixa elástica mini band forte; 1 faixa elástica mini band médio; 1 faixa elástica mini band leve; Produzido com látex de alta qualidade; Cores diversas que diferenciem a resistência; Medidas: 50 x 5 cm (circunferência x largura).	Liveup	Kit	50	R\$ 168,41	R\$ 8.420,50
	45	KIT THERABAND COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS - 1 faixa elástica com resistência leve; 1 faixa elástica com resistência média; 1 faixa elástica com resistência forte; Produzido com látex de alta qualidade; Cores diversas que diferenciem a resistência.	Liveup	Kit	50	R\$ 94,99	R\$ 4.749,50
ITEM	46	TATAME - Placa robusta utilizado para alto impacto; Material: EVA; Espessura de 40mm; Acompanha 3 Bordas Dentadas por Tatame, para encaixe; Dimensão de cada Placa: 1000mm x 1000mm x 40mm.278	EVA TECNICA	UND	480	R\$ 99,00	R\$ 47.520,00
ITEM	48	PISO EMBORRACHADO - 1mx1x 15mm Placas robustas que amenizam o impacto; Borracha prensada e vulcanizada na cor preta; Espessura de 15mm; isolante térmico e acústico; Anti derrapante; Resistente ao fogo e impermeável	Pisobor	M²	650	R\$ 142,50	R\$ 92.625,00
VALOR TOTAL							R\$ 3.883.725,75

3. DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo entra em vigência a contar do dia 08/03/2026.

4. DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais condições da Ata de Registro de Preços ora aditada.

5. DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à SEAPE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 172 e 198, § 1º e §10, do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

RAÍSSA WINTER DE CARVALHO

Subsecretária de Administração Geral

WILIAM DANIEL RODRIGUES

Representante Legal da Empresa

WILLIAN GONZAGA DO COUTO

Policial Penal

Testemunha

FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA

Polícia Penal

Testemunha



Documento assinado eletronicamente por **Wiliam Daniel Rodrigues, Usuário Externo**, em 26/02/2026, às 15:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAÍSSA WINTER DE CARVALHO - Matr.0196622-7, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 26/02/2026, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA - Matr.1682507-1, Diretor(a) de Contratos**, em 26/02/2026, às 17:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAN GONZAGA DO COUTO - Matr.0192531-8, Policial Penal**, em 26/02/2026, às 18:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **195814312** código CRC= **17BF3607**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBS Quadra 02 Bloco G Lote 13, Brasília-DF - Bairro Setor Bancário Sul - CEP 70070-120 -
Telefone(s):
Site - www.seape.df.gov.br

04026-00000998/2025-53

Doc. SEI/GDF 195814312